

EXCELATE LDA-007

(开发品) 紫外固化型丙烯酸丙烯酸酯

EXCELATE LDA-007 是一种含有丙烯酸酯基团的丙烯酸树脂。
丙烯酸树脂的高Tg设计，提供了优异的漆干燥性和高铅笔硬度。

特性

1. 溶剂挥发后，在25℃环境下表干。
2. 具有高硬度性能。
3. 由于含有羟基，可与多异氰酸酯化合。

用途

装饰膜用涂料（后固化型）用涂层材料



自動車内装材

特长（代表值）

項目	测试方法	EXCELATE LDA-007
成分	-	丙烯酸聚合物丙烯酸酯
固含量 (%)	105℃×1h	52%
粘度 (mPa·s, 25℃)	BM型粘度计	7000
羟基值 (mgKOH/g)	计算值	87mgKOH/g
官能团数	设计值	50官能
外观	目测	淡黄色透明液体
溶剂组成	-	乙酸乙酯/乙酸丁酯

性能

項目	条件	结果
铅笔硬度	PC	H
	PET	H
	玻璃	5H
附着力	PC	100/100
	PET	100/100
	ABS	100/100

固化条件：80mW/cm²×1000mJ/cm²

其他

本资料所记载的数据数值等是本公司测试所得到的代表数值，但不是保证值。
因此，有可能会不做预告而更改这些数据数值。另外，记载的事项是根据被认为值得信赖的国内外的技术信息，以及特别精心测试的结果，但此并不保证任何其它实际试验的结果。因此敬请在使用前进行充分的探讨。